

Hygiënische tafelweegschaal

Type: HHWB

- Robuuste tafelweger volledig vervaardigd van RVS
- Resistent tegen vele chemicaliën
- RVS weegcel, water- en stofdicht
- Weegplateau eenvoudig afneembaar
- Diverse weegterminals leverbaar
- Voor voeding- en farmaceutische industrie
- Lange levensduur



De HHWB biedt:

- Hoge nauwkeurigheid
- Robuuste constructie
- Zeer goed te reinigen
- Eenvoudige plaatsing
- Optimale prijs- kwaliteitsverhouding

Hoofdc componenten:

- Gepolijste RVS constructie
- Leverbaar in diverse weegklassen
- Compact ontwerp
- 4 verstelbare voeten
- Gebruiksvriendelijke terminal

Functionaliteit:

Deze hygiënische weger is tot stand gekomen door jarenlange samenwerking met onze klanten. Alle hygienische richtlijnen van HACCP en EHEDG zijn gerespecteerd. Snelle reiniging door het speciale ontwerp is zelfs tijdens het gebruik goed mogelijk.

Toepassingsmogelijkheden:

Speciaal ontworpen voor hygienische toepassingen in de voedings- en farmaceutische industrie Zowel in droge als zeer natte productieruimten.

Deze weegschaal kan geïntegreerd worden in controle- en IT systemen. Onze terminals zijn uitgerust met compatible software en interfaces welke we volledig zelf ontwikkelen

De hygienische weger is leverbaar als mobiele versie met batterij voeding en verbinding via een WiFi netwerk.

Eigenschappen:

- RVS 304L gepolijste uitvoering
- Open en goed toegankelijke constructie
- Werktemperatuur van -10 C tot +40 C
- RVS "single point" weegcel
- Datacommunicatie middels ethernet
- Compact ontwerp met verstelbare voeten
- 6 meter kabel tussen plateau en terminal

Opties:

- Uitvoering in RVS 316L
- Geijkte versies mogelijk
- IP69k
- EX zone 1/21 en 2/22
- Afwijkende afmetingen
- Afwerking geparelstraals of elektrolitisch gepolijst
- Afwijkend ontwerp van weegplateau

		Weegplateau grootte [mm]			
		320 x 240 mm	400 x 300 mm	500 x 400 mm	600 x 500 mm
Weegbereik	Schaal				
3 kg	1 g 0,1 g*	• •			
3 / 6 kg	1 / 2 g	•			
6 kg	2 g 0,2 g*	• •	• •	•	
6 / 15 kg	2 / 5 g	•	•	•	•
15 kg	5 g 0,5 g*	• •	•	•	• •
15 / 30 kg	5 / 10 g	•	•	•	•
30 kg	10 g 2 g*	• •	•	•	• •
30/60 kg	10 / 20 g		•	•	•
60 kg	20 g 5 g*		•	•	• •
60 / 150 kg	20 / 50 g			•	•
150 kg	50 g 10 g*			• •	• •

* Deze waarden alleen voor intern gebruik, niet ijkwaardig leverbaar.
Afwijkende afmetingen, andere weegbereiken en belastingen op aanvraag



Receptuur weging



Controle weging



Doseer weging



Vul weging



Online controle



Eindproduct weging

Powered by
 HÖFELMEYER



Stol inspection systems bv
Detection & weighing

Stol inspection systems B.V.
Minervum 7404
4817 ZG Breda, Nederland
Tel : +31 (0) 76 581 55 99
Web : www.stolsystems.com
Email : sales@stolsystems.com